

BT-5 FLX MEDIUM COM

Artikelnummer: 28160142, E-nummer: 5257456



BT-5 FLX MEDIUM COM ur FLX-serien som används främst i säkerhetssystem där en SSF 1014 godkänd batteribackup krävs eller när kunden vill ha de bästa funktionerna i sina säkerhetsanläggningar. Denna batteribackup är godkänd enligt SSF1014, larmklass 4.

- 2 avsäkrade utgångar
- Larmklass 4
- Kommunikerar via buss emot UC-50

Systemet är bland många andra funktioner utrustat med larm vid nätavbrott, låg batterispänning, frånkopplat batteri, cellkortslutning, åldrat batteri, utlöst lastsäkring, över/underspänning, låg systemspänning, sabotage.

Plats för 2x 20Ah batterier, godkänd för 45Ah (via 1x batteribox), batteri ingår ej.

BT-COM-serien kan kompletteras med en batterilåda. Batterilådan är ansluten via en snabbanslutningskabel.

Med tillval, 1x (max 1) BT-Box FLX M/L erbjuds en medellast om;

LK1-2=3,5A,

LK3-4=1,5A.



| | |
|-----------------------------------|---|
| Utförande: | Svart |
| Utgångar: | 2 st |
| Miljöklass: | Klass 1 |
| Kapslingsklassning: | IP32 |
| Temperaturområde: | 5 till 40°C (optimalt 15 till 25 °C) |
| Montering: | Vägg eller hylla |
| Mått (BxHxD): | 222x436x210mm |
| Vikt: | 8 kg |
| Antal kabelgenomföringar: | 4 st |
| Inbygd fläkt: | Ja |
| Matningsspänning: | 110V-264VAC/47-63Hz |
| Max. utgångsström: | 5A |
| Typ av försörjningsspänning: | DC |
| Första utgångsspänning (min-max): | 21-27,3 |
| Matningsspänning: | 27,3VDC |
| Möjlig batteri kombination: | 2x 20Ah (2x 45Ah med batteribox) |
| Batterityp: | 12V AGM-batteri |
| Testad och godkänd med: | UPLUS 10+ Design Life 20Ah and 45Ah batteries (up |
| SBSC Certifierad: | SSF 1014, Larmklass 4 |
| Benämning producent (SBSC): | NOVA 27 50-FLX_PRO1 |